

















## Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften

 PT0050			 EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA REG. N. EP-00206	 UNI EN ISO 14001 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO	<b>Norma Standards</b> <b>Norme Norm</b>	<b>Risultato prova* Test results*</b> <b>Resultats des essais* Ergebnisse*</b>
	Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung			UNI EN 14411-G ISO 13006	Gruppo B1a completamente greificato Group B1a fully vitrified Group B1a grès cérame fin Gruppe B1a Feinsteinzeug	
	Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität			UNI EN ISO 10545-2	Tolleranze minime nella 1ª scelta Very low tolerance Des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen	
	Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme			UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%	
	Resistenza alla flessione Flexural strength Résistance a la flexion Biegezug-Festigkeit			UNI EN ISO 10545-4	> 45 N/mm <sup>2</sup>	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit			Qualsiasi norma All standards Toute norme Alle normen	Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher	
	Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) Resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)			UNI EN ISO 10545-13	Nessuna alterazione  No damage  Non attaquées  Nicht angegriffen	
	Resistenza usura e abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte			UNI EN ISO 10545-6	< 150 mm <sup>3</sup>	
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung			UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 <sup>-6</sup>	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit			UNI EN ISO 10545-14	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert	
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Résistance au glissement Trittsicherheit			DIN 51130	<b>R10</b> (naturale matt naturelle matt) <b>R12</b> (grip)	
				D.M. N° 236 del 14.06.89	Valore $\mu$ > 0,40	
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to sunlight exposure Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird			DIN 51094	Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung	

\* Valore indicativo.  
Approx value.  
Donnee approximative.  
Ungefähre Werte.