

LIMESTONE PIETRE NATIVE



CASALGRANDE
PADANA
Pave your way

Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften

| PT0050 | | | | | | Norma Standards Norme Norm | Risultato prova* Test results* Resultats des essais* Ergebnisse* |
|------------|--|--|--|--|--|--|---|
| | Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung | | | | | UNI EN 14411-G ISO 13006 | Gruppo B1a GL completamente greificato Group B1a GL fully vitrified Group B1a GL grès cérame fin Gruppe B1a GL Feinsteinzeug |
| | Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität | | | | | UNI EN ISO 10545-2 | Tolleranze minime nella 1ª scelta Very low tolerance Des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen |
| | Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme | | | | | UNI EN ISO 10545-3 | < 0,1% |
| | Resistenza alla flessione Flexural strength Résistance a la flexion Biegezug-Festigkeit | | | | | UNI EN ISO 10545-4 | > 45 N/mm ² |
| | Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit | | | | | Qualsiasi norma All standards Toute norme Alle normen | Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher |
| | Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) Resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff) | | | | | UNI EN ISO 10545-13 | Nessuna alterazione No damage Non attaquées Nicht angegriffen |
| | Resistenza usura e abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte | | | | | UNI EN ISO 10545-6 | ≤150 mm ³ |
| | Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung | | | | | UNI EN ISO 10545-8 | 6 x 10 ⁻⁶ |
| | Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit | | | | | UNI EN ISO 10545-14 | Garantita Guaranteed Garantie Garantiert |
| | Resistenza alla scivolosità Slip resistance Résistance au glissement Trittsicherheit | | | | | DIN 51130 | R10 |
| | Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to sunlight exposure Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird | | | | | D.M. N° 236 del 14.06.89 DIN 51094 | valore μ > 0,40 Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung |

▲ Si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito:
Please see the official UPEC product list:
Veuillez consulter la liste officielle produits UPEC:
Sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>

* Valore indicativo.
Approx value.
Donnee approximative.
Ungefähre Werte.